

Ficha técnica

Circuladora WRS

Recirculação de água quente sanitária



A Circuladora WRS foi desenhada para sistemas de recirculação de água quente doméstica. Um sistema confiável, isenta de manutenção com o corpo em latão.

Circuladora	Potência, W	Altura máx, M	m3/h	Entrada/Saída, G	Material do corpo da bomba	
					Latão	Aço inoxidável
WRS15-60 130	100/65/45	6/5/4	2.2/1.5/1	G3/4	x	
WRS20-60 130	100/65/45	6/4.2/1.5	2.6/1.8/1	G1	x	
WRS25-60	100/65/45	6/4.5/3	3.6/1.8/0.6	G1 - 1/2	x	
WRS25-80	245/210/140	8/6.5/4	8.6/5.7/2.4	G1 - 1/2		x

Material: Motor em fio de cobre com resistência a altas temperaturas (H 180°);

Funcionamento Silencioso: Ruído reduzido (≤ 45 dB), proporcionando um ambiente tranquilo;

Instalação Fácil: Adequada para qualquer tipo de instalação — basta manter o eixo da bomba em posição horizontal;

Longa Vida Útil: Livre de manutenção;

Fácil de Utilizar: Sistema “plug and play”;

Resistência à Corrosão: O impulsor composto oferece excelente função anticorrosiva.

Consulte sempre o Manual de Instalação e Operação antes de manusear o equipamento.
Para qualquer esclarecimento técnico, contacte-nos através do e-mail: geral@henq.pt