

Ficha técnica

Ventiloconvectores PFP

Mural



Ventiloconvector de chão-teto elegante e compacto, com um funcionamento supersilencioso associado ao motor ventilador EC. Conectividade Wi-fi de série e Modbus integrado. Sistema a 2 tubos e entrada de ar inferior.

Modelo	Uni	HQPFC020	HQPFC032	HQPFC046	HQPFC058	HQPFC065
Condições de funcionamento: T° Ambiente (DB/WB): 21°C/-, T° Impulsão água a 70°C						
Capacidade aquecimento	W	2600	3985	5820	7250	9480
Condições de funcionamento: T° Ambiente (DB/WB): 21°C/-, T° Impulsão água a 50°C						
Capacidade aquecimento	w	1500	2850	4200	5250	6000
Condições de funcionamento: T° Ambiente (DB/WB): 27°C/19°C, T° Impulsão água (In/Out): 7°C/12°C						
Capacidade de arrefecimento	W	1050	1980	2890	3620	4130
Caudal água	m³/h	0.17	0.33	0.49	0.60	0.64
Perda de carga	kPa	12	14	18	20	24
Caudal de ar	m³/h	80 - 200	120 - 320	180 - 460	220 - 580	260 - 650
Nível de ruído	dB(A)	25 - 30	27 - 32	28 - 36	28 - 38	30 - 40
Alimentação elétrica	v	220~230V / 1Ph / 50 - 60 hZ				
Consumo	W	18	24	35	40	45
Ligações hidráulicas	“	3/4”				
Esgoto	mm	16 mm				
Dimensões	mm	692x131x657	892x131x657	1092x131x 657	1292x131x657	1492x131x657

Consulte sempre o Manual de Instalação e Operação antes de manusear o equipamento.
Para qualquer esclarecimento técnico, contacte-nos através do e-mail: geral@henq.pt