

Ficha técnica

Depósito acumulador inteligente Smart Tank



Esterilização por UV, sensor TDS e descalcificação inteligente unem-se num depósito acumulador inteligente que garante água mais pura, maior eficiência e máxima durabilidade do sistema.

Modelo	HQSWT10027322	HQSWT20027322	HQSWT30027322	HQSWT50027322
Tensão	230V~50/60Hz			
Potência Resistência	3 kW			
Corrente Máxima	13 A			
Frequência	50/60 Hz			
Intervalo de ajuste de temperatura	5~ 82°C			
Ecrã digital de temperatura	Ecrã LCD com botões tácteis			
Dimensões	φ470 x 1155mm	φ520 x 1658mm	φ600 x 1738mm	φ700 x 1956mm
Volume nominal	100 L	200 L	300 L	500 L
Volume líquido do depósito de água	93 L	187 L	275 L	458 L
Dimensões de embalagens	540 x 623 x 1238 (mm)	580 x 663 x 1740 (mm)	670 x 753 x 1815 (mm)	770 x 853 x 2056 (mm)
Peso líquido/ Peso bruto	35 kg / 40 kg	50 kg / 55 kg	70 kg / 75 kg	92 kg / 100 kg
Material do depósito interior	SUS316			
Ligação serpentina	G1 fêmea			
Entrada/ saída de água	G1 fêmea			
Válvula T/P	G 3/4 fêmea			
Saída de drenagem	G 3/4 fêmea			
Resistência elétrica	G1 fêmea			
Ânodo eletrónico	G 3/4 fêmea			
Sensor de temperatura	G 1/4 fêmea			
Sensor de pressão	G 1/4 fêmea			
TDS	G 1/2 fêmea			
Lâmpada de esterilização UV	M32*2 macho			
Classe de eficiência energética	B	B	B	C
Área de Permuta	Serpentina corrugada 1.2m2	Serpentina corrugada 1.9m2	Serpentina corrugada 3.0m2	Serpentina corrugada 3.6m2

Consulte sempre o Manual de Instalação e Operação antes de manusear o equipamento.
Para qualquer esclarecimento técnico, contacte-nos através do e-mail: geral@henq.pt