

HENQ SEVEN DUPLEX R290

Modelo	HQSOLRS150	
Fonte alimentação	220-240V~ 50Hz	
Classe de proteção	IPX1	
Proteção contra choque elétrico	I	
Potência nominal de entrada	2.00 kW	
Corrente nominal	9.2 A	
Refrigerante / carga	R290/ 150g	
GWP / CO2eq	3/ 0.0005	
Pressão máx. de operação	3.0 MPa	
Pressão mín. de operação	0.8 MPa	
Pressão máx. permitida	3.0 MPa	
Pressão nominal	0.80 MPa	
Capacidade do depósito	150/142L	
Diâmetro da tubagem	G3/4	
Válvula de alívio de pressão	0.80 MPa	
Potência térmica nominal	0.640 kW	
COP(*)	2.82W/ W	
Classe eficiência energética	A+	
Compressor	Potência nominal	1600 W
	Corrente nominal	7.1 A
Ruído	55 dB (A)	
Peso	53kg	
Dimensões	ø510X1616mm	
Nº de série		
Data de fabrico		



AVISO: Risco de incêndio

*Testado de acordo com a norma EN16147,
A temperatura do ambiente seco /húmido do ar (°C) é 7/6 (°C),
A temperatura ambiente do tanque de armazenamento (°C) é 7/6 (°C).

HENQ, Marca registada | Rua Moura Machado nº565 , 4800-056
Guimarães | geral@henq.pt | henq.pt