

Ficha técnica

Bomba de Calor AQS X7 Pro



Aquecimento inteligente da água através de controlo Wi-fi com depósito interno em Duplex 2205 de alta resistência!

Especificações	Uni	M3 200L R290	M3 300L R290
Capacidade	L	200	300
Número de utilizadores	-	2-3	4-6
Material do acumulador	-	Duplex 2205	Duplex 2205
Altura	mm	1723	1841
Diâmetro	mm	560	650
COP (EN16147 : 2017)	-	4.5	4.6
Classe Energética	-	A+	A+
Consumo elétrico médio	W	450	450
Tempo de carga a 15° C ambiente	Horas	5	7
Potência térmica	W	1600	1600
Tensão alimentação	VHz	220V / 50Hz	220V / 50 Hz
Potência acústica	dB(A)	46	46
Potência máx. absorvida (Modo BC; BC + Resistência)	W	450/2450	450/2450
Fluido frigorígeno	-	R290	R290
Pressão de serviço	MPa	0.7	0.7
Resistência elétrica	W	2000	2000
Ligações Hidráulicas	-	3/4"	3/4"
Temp. Máx. saída de água	° C	70	70
Temp. Máx. de serviço	° C	60	60
Diâmetro das condutas	mm	150	150
Comprimento Máx. (Modo BC)	m	8	8
Volume de ar	m³/h	450	450

Consulte sempre o Manual de Instalação e Operação antes de manusear o equipamento.
Para qualquer esclarecimento técnico, contacte-nos através do e-mail: geral@henq.pt